

OTOMATİK SÜRÜCÜLÜ TEK TARAF AÇILI ŞERİT TESTERE MODELLERİ

BMSO 540 CGH/CGS NC - BMSO 440 CGH/CGS NC
BMSO 360 CGH/CGS NC - BMSO 325 CGH/CGS NC
BMSO 320 GHL NC/GSL NC - BMSO 320 GH NC/GS NC
BMSO 320 H NC/S NC - BMSO 320 LH NC/LS NC

500 mm Kurslu Hidrolik Sürücü (CGH)

700 mm Kurslu Servo Sürücü (CGS)

Tek Taraf Açılı Kesim

PLC Kontrol Paneli



Model	Sayfa
BMSO 540 CGH/CGS NC	26
BMSO 440 CGH/CGS NC	28
BMSO 360 CGH/CGS NC	29
BMSO 325 CGH/CGS NC	29
BMSO 320 GHL NC/GSL NC	30
BMSO 320 GH NC/GS NC	31
BMSO 320 H NC/S NC	32
BMSO 320 LH NC/LS NC	33

BMSO 540 CGH/CGS NC

CGH Tam Otomatik Hidrolik Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası

CGS Tam Otomatik Servo Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası

Standartlar

PLC Kontrol Paneli
Lineer Kızak
Hidromekanik Şerit Germe
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Planet Redüktör
Hız Kontrol cihazı
Hassas Basınç Ayarı
Hidrolik Açılı Sabitleme
Kapak Switch
Sap Boryağ Pompası

Talaş Fırçası
Optik Yükseklik Ayarı
3° Eğik Kafa
Hidrolik Mengene
Saplanma Sensörü

Opsiyonel

Paket Kesim Çenesi
Mikrosprey Soğutucu
3 mt Malzeme Sehpası
Talaş Konveyoru
Hidrolik Üst Baskı
Lazer İşaretleyici
Hidrolik Şerit Germe



Paket Kesim
Çeneleri




Mikrosprey Soğutucu



Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	540	670 x 540	540
	30°	540	670 x 540	540
	45°	510	450 x 540	450
	60°	270	250 x 540	250
Ana Motor	4 kW			
Hidrolik Motor	1,1 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Sürücü Kurs Boyu	500 mm (CGH) - 700 mm (CGS)			
Şerit Testere Ölçüsü	6000 x 41 x 1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	810 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3100 mm	Genişlik 2350 mm	Yükseklik 2150 mm	Ağırlık 3850 kg

* 45 dereceden büyük açılı kesimlerde hidrolik üst baskı işlevsizdir.




3 Mt Malzeme Sehpası

Talaş Konveyör

Hidrolik Üst Baskı

Lazer İşaretleyici

Hidrolik Şerit Germe



BMSO 440 CGH/CGS NC

BMSO 360 CGH/CGS NC

BMSO 325 CGH/CGS NC

CGH Tam Otomatik Hidrolik Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası
CGS Tam Otomatik Servo Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası


Standartlar

Şerit Testere Bıçağı 41
3° Eğik Kafa
Talaş Fırçası
PLC Kontrol Paneli
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Optik Yükseklik Ayarı
Hassas Basınç Ayarı
Hidromekanik Şerit Germe
Hidrolik Açılı Sabitleme

Sap Boryağ Pompası
Planet Redüktör
Hidrolik Mengene
Lineer Kızak
Kapak Swich
Hız Kontrol cihazı
Şerit Sıkışmasında Koruma Swich

Opsiyonel

Hidrolik Şerit Germe
Paket Kesim Çeneleri
3 mt Malzeme Sehpa
Hidrolik Üst Baskı
Mikrosprey Soğutucu
Talaş Konveyoru
Lazer İşaretleyici



Paket Kesim
Çeneleri




Mikrosprey
Soğutucu



3 Mt Malzeme
Sehpa



Talaş Konveyoru



Hidrolik Üst Baskı











Lazer İşaretleyici




Hidrolik Şerit Germe



Teknik Özellikler

	BMSO 440 CGH/CGS NC				BMSO 360 CGH/CGS NC				BMSO 325 CGH/CGS NC			
												
Kesme Kapasitesi	0°	450	610 x 425	425	0°	360	610 x 360	360	0°	325	400 x 315	315
	30°	450	560 x 425	425	30°	360	590 x 360	360	30°	325	380 x 315	315
	45°	430	430 x 425	425	45°	360	450 x 360	360	45°	300	300 x 315	300
	60°	320	260 x 425	290	60°	325	280 x 360	290	60°	200	200 x 315	200
Ana Motor	4 kW				3 kW				2,2 kW			
Hidrolik Motor	2,2 kW				1,5 kW				1,5 kW			
Soğutucu Pump	0,12 kW				0,12 kW				0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	5400 x 41 x 1,3 mm				5200 x 34 x 1,1 mm				4380 x 34 x 1,1mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	735 mm				735 mm				655 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2850 mm	Yükseklik 1950 mm			Uzunluk 2850 mm	Yükseklik 1820 mm			Uzunluk 2130 mm	Yükseklik 1650mm		
	Genişlik 2100 mm	Ağırlık 2480 kg			Genişlik 2100 mm	Ağırlık 2400 kg			Genişlik 2150 mm	Ağırlık 1860 kg		



BMSO 320 GLH NC/GLS NC

BMSO 320 GH NC/GS NC

GLH Tam Otomatik Hidrolik Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası
GLS Tam Otomatik Servo Sürüclü Açılı Şerit Testere Makinası


Standartlar

Hız Kontrol Cihazı
Talaş Fırçası
Kapak Swich
Açılır Arka Mengene
Hareketli Mengene
PLC Kontrol Paneli

Yükseklik Ayar Swich
Hidromekanik Şerit Germe
SAP Boryağ Pompası
Hidrolik Mengene
Açı Ayarlama Göstergesi

Opsiyonel

Hassas Basınç
Paket Kesim Çenesi
Mikrosprey Soğutucu
Hidrolik Şerit Germe
3 Mt Malzeme Sehpa
Hidrolik Üst Baskı




Teknik Özellikler

BMSO 320 GLH NC/GSL NC

BMSO 320 GH NC/GS NC

Kesme Kapasitesi	0°	320	610 x 320	320	0°	320	350 x 320	320	0°	320	150 x 150	150	-30°	260	280 x 200	225	-45°	320	355 x 320	320	-60°	320	510 x 320	320	-75°	320	580 x 320	320
Ana Motor	2,2 kW					2,2 kW																						
Hidrolik Motor	1,1 kW					1,1 kW																						
Soğutucu Motor	0,12 kW					0,12 kW																						
Kesme Hızları	20 - 100 m/min					20 - 100 m/min																						
Şerit Testere Ölçüsü	4160 x 34 x 1,1 mm					3660 x 27 x 0,9 mm																						
Malzeme Besleme Yüksekliği	740 mm					740 mm																						
Ebatlar	Uzunluk 2370 mm Genişlik 2400 mm		Yükseklik 1500 mm Ağırlık 2060 kg		Uzunluk 2100 mm Genişlik 2200 mm		Yükseklik 1500 mm Ağırlık 1660 kg																					



Hassas Basınç

Mikrosprey Soğutucu


Talaş Konveyörü

Hidrolik Şerit Germe

3 Metre Malzeme
Sehpası

Paket Kesim Çenesi

Hidrolik Üst Baskı



BMSO 320 H NC/S NC

BMSO 320 LH NC/LS NC


H Tam Otomatik Hidrolik Sürüclü Şerit Testere Makinası
S Tam Otomatik Servo Sürüclü Şerit Testere Makinası

Standartlar

Hız Kontrol Cihazı
Talaş Fırçası
Kapak Swich
Açılır Arka Mengene
Hareketli Mengene
PLC Kontrol Paneli
Yükseklik Ayar Swich
Hidromekanik Şerit Germe
SAP Boryağ Pompası
Hidrolik Mengene

Opsiyonel

Hassas Basınç
Paket Kesim Çenesi
Mikrosprey Soğutucu
Hidrolik Şerit Germe
3 Mt Malzeme Sehpa
Hidrolik Üst Baskı



Mikrosprey Soğutucu

Hidrolik Şerit Germe

Hassas Basınç

Chip Conveyor

3 Mt Malzeme Sehpa

Hidrolik Üst Baskı


Paket Kesim Çeneleri



Teknik Özellikler

BMSO 320 H NC/S NC

BMSO 320 LH NC/LS NC

									
Kesme Kapasitesi	0°	320	350 x 320	320		0°	320	610 x 320	320
Ana Motor	2,2 kW					2,2 kW			
Hidrolik Motor	1,5 kW					1,5 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW					0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min					20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	3660 x 27 x 0,9 mm					4160 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	700 mm					700 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2000 mm		Yükseklik 1250 mm			Uzunluk 2100 mm		Yükseklik 1250 mm	
	Genişlik 1850 mm		Ağırlık 1340 kg			Genişlik 1850 mm		Ağırlık 1585 kg	

